



**5**  
godina  
GARANCIJE

LPU-28



## LPU-28 | 100-180W

### LED ulična svjetiljka

Može se koristiti za osvjjetljavanje svih vrsta javnih, ali i privatnih vanjskih prostora kao što su ulice, putevi, autoputevi, parkinzi, biciklističke staze, parkovi, stambena naselja, gradska središta, i slično. Moderan dizajn ovih svjetiljki dobro se uklapa u svaki od gore navedenih prostora.

Proizvedeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama.


Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek do 100.000 radnih sati. Modularna konstrukcija omogućuje brzi popravak i efikasnu nadogradnju svjetiljke sa još učinkovitijim komponentama.

LED izvori svjetlosti u snagama od 100 do 180 W.


Kućište LED svjetiljke je izrađeno od aluminijuma. Antivandal svjetiljka visoke mehaničke zaštite.

Protector izrađen od polikarbonata. Jednostavno održavanje.

Boja svjetlosti u rasponu od 2700-6500 K, dok se svjetlost može raspršivati u više uglova (više vrsta optike za različite ulične i cestovne konfiguracije).



## TEHNIČKI CRTEŽ



## KARAKTERISTIKE

Model	Snaga	Nominalni svjetlosni tok	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Promjer nosača	Dimenzije /mm
LPU-28	100 W	14000 lumena	140	AC 100-277V /50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	460x275x122
LPU-28	120 W	18000 lumena	150	AC 100-277V /50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	460x275x122
LPU-28	140 W	19600 lumena	140	AC 100-277V /50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	460x275x124
LPU-28	160 W	24000 lumena	150	AC 100-277V /50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	460x275x122
LPU-28	180 W	26010 lumena	145	AC 100-277V /50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76	460x275x122

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V

**Napomena:** po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača.