



5
godina
GARANCIJE

LPU-15



LPU-15 | 19-200W

LED ulična svjetiljka

može se koristiti za osvjetljavanje svih vrsta javnih, ali i privatnih vanjskih prostora kao što su ulice, putevi, autoputevi, parkinzi, biciklističke staze, parkovi, stambena naselja, gradska središta, i slično. Moderan dizajn ovih svjetiljki dobro se uklapa u svaki od gore navedenih prostora.

Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod osiguravaju dugi vijek trajanja od najmanje 100000 radnih sati.

Proizvedeno u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN standardima. Modularna konstrukcija omogućava brzu popravku i efikasnu nadogradnju lampe još efikasnijim komponentama.

Kućište lampe je izrađeno od lijevanog aluminija s ugrađenom komponentom za niveliranje lampe radi lakše ugradnje, kao i filterom za izjednačavanje pritiska.

Zaštitnik lampe je izrađen od termički ojačanog stakla čija se debljina i tip mogu prilagoditi potrebama kupaca.

Klasa elektronske izolacije ili Lampe mogu biti dodatno opremljene zaštitom od prenapona na zahtjev kupca.

Rasvjetna tijela temperature boje 2700-6000 opremljena asimetričnom optikom za uličnu rasvjetu izrađenu od materijala.



KARAKTERISTIKE

Model	Power	Nominal luminous flux	Lm/W	Operating voltage	CRI	Power factor	Light color	Operating temperatura	Bracket diameter	Dimensions/mm
LPU-15	19 W	3306 lumena	174	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 63 mm	530x194x81
LPU-15	30 W	5100 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 63 mm	530x194x81
LPU-15	50 W	8500 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 63 mm	530x194x81
LPU-15	80 W	13600 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 63 mm	530x194x81
LPU-15	100 W	17000 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 63 mm	550x218x98
LPU-15	120 W	20400 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 63 mm	550x218x98
LPU-15	150 W	25500 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 63 mm	644x248x97
LPU-15	200 W	34000 lumena	170	AC 100-277V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 63 mm	644x248x97

Dimming options: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V

Note: Karakteristike lampe mogu se mijenjati na zahtjev kupca. Informacije o mogućim promjenama mogu se dobiti kontaktiranjem proizvođača.